

Ungebundene Gemische für Ingenieur- und Strassenbau, SN 670119-NA:2011, EN 13285:2010, Richtlinie BAFU

Rohmaterialherkunft: Sekundärbaustoffe (mineralisches Abbruchmaterial)

Gemische		Fr./m ³
556	RC-Mischgranulatgemisch 0/45	29.00

Weitere Recyclingprodukte

		Fr./m ³
563	RC-Kiesgemisch A (80% Kiessand/20% Asphaltgranulat) 0/45	34.00
516	RC-Asphaltgranulatgemisch 0/22	10.00

Preise

Die Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.
Privatzuschlag 20%, inklusive Mehrwertsteuer.

Zahlungsbedingungen

30 Tage netto.
Nach 30 Tagen wird ein Verzugszins von 7% verrechnet.

Verwendungsmöglichkeiten von Recyclingbaustoffen gemäss BAFU-Richtlinie für die Verwertung mineralischer Bauabfälle (2006)

	ohne Deckschicht	mit Deckschicht
RC-Mischgranulatgemisch		
RC-Kiesgemisch A		
RC-Asphaltgranulatgemisch	*	**

Verwendung möglich	Verwendung nicht möglich
--------------------	--------------------------

* nur bei max. 7cm Schichtstärke und gewalztem Granulat
** nur als Planiematerial unter bituminöser Deckschicht